Ficha de Datos Técnicos

DIPART, S.L.
Vía Dos Castillas, Nº 15; 1º M
28224 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tel: 91 351 83 86

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGÁNICO 50%

Revisión:02
Julio-13

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Fluido de refrigeración orgánico de nueva generación. Larga duración (Long Life).

Punto de congelación: - 37 ºC ± 1ºC.

Tecnología OAT. Uso directo. No diluir.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fórmula completamente orgánica. No contiene nitritos, nitratos ni aminas. Exento de silicatos. No contiene fosfatos. Por todo esto, es menos peligroso para las personas y más respetuoso para el medio ambiente.

Descenso del punto de congelación (-37ºC) y aumento del punto de ebullición para su correcto funcionamiento en un amplio rango de temperaturas.

Características superiores antiespumantes reducen la cavitación y la formación de espuma.

Gran capacidad para transmitir el exceso de calor a la atmósfera.

Protege contra la corrosión al radiador, a la bomba y a todo el circuito de refrigeración, especialmente en aquellos en que existan elementos de aluminio y aleaciones.

Al ser su formula orgánica se degrada más lentamente que los anticongelantes-refrigerantes convencionales, alargando su vida notablemente.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Anticongelante – Refrigerante 50% Orgánico.	
Estado Físico:	Líquido	
Aspecto :	**Visual**	Fluido brillante y transparente.
Color :	**Visual**	Amarillo verdoso
Densidad $_{(20ºC)}$:	**UNE 26-389**	1.062 / 1.072 g/ml
pH	**UNE 26-390**	7.5 / 9.0
Reserva Alcalina	**UNE 26-388**	0.6 / 2.6 ml HCl 0.1M

Ficha de Datos Técnicos

DIPART, S.L.
Vía Dos Castillas, Nº 15; 1º M
28224 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tel: 91 351 83 86

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGÁNICO 50%

Punto de Congelación	**UNE 26-391**	-37 ºC ± 1 ºC
Punto de Ebullición	**UNE 26-375**	145ºC

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período.

APLICACIONES

En cualquier tipo de vehículo automóvil, autocares, camiones, tractores, maquinaria de obras públicas…En general para refrigerar cualquier motor de combustión interna, incluidos los de aluminio y aleaciones, así como los demás elementos del sistema de refrigeración de estos metales, y en aquellos casos en que se requiera largos periodos de cambio de fluido.

NIVELES DE CALIDAD

UNE 26-361-88
VW TL 774D (G12) – *Color rosa*.
VW TL 774D (G12) (Excepto color) – *Color amarillo y azul.*
VW TL 774F (G12 plus) – *Color lila.*
ASTM D 3306-00
ASTM D 4985-94
FORD WSS-M97B44D
MB 325.0
FIAT 9.55523
SAE J 1034/91
GENERAL MOTORS 6277M
PSA PEUGEOT-CITRÖEN B71-5110
RENAULT 41-01-001/ Q type D
NISSAN
BS 6580
HONDA HES D2009-75
CUNA NC 956-16 (Fiat)
BMW

MODO DE EMPLEO

No requiere ningún tipo de manipulación. Uso directo.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.
Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente.